



tested for solar by

ANTISTATIC SOLAR ARMOR

Fotovoltinių įrenginių priežiūros priemonė su antistatine ir antiadhezine apsauga

ATSTUMIA
DULKES

ANTIADHEZINĖ
APSAUGA

APSAUGO 6
MĖNESIUS


PAPRASTA
NAUDOTI

Privalumai

- Antistatinė ir antiadhezinė apsauga **išlieka iki 6 mėnesių** – sumažina nešvarumų sukibimą ir taip užtikrina **iki 5 % didesnę energijos gamybą**
- Priemonė padengiama **roboto arba traktorių su šepetiais pagalba**
- **Nereikia nuskalauti ar atlikti papildomų veiksmų** – priemonė sumaišoma su vandeniu ir naudojama įprastų valymo procesų metu
- **Biologiškai skaidi, aplinkai nekenksminga priemonė. Neutralus pH**, be tirpiklių
- **Sertifikuotas TÜV Sud ir PV gamintojų** – naudojimas nepanaikina modulių garantijos galiojimo. Priemonę patvirtino 12 iš 15 geriausių gamintojų
- Priemonė padeda profilaktiškai **sumažinti** tokių **teršalų** kaip cementas ar akmenų dulkės **nusėdimą ant paviršių**. Rekomenduojama paviršius padengti po to, kai panaudojate cemento nuosėdų šalinimo priemonę

Pritaikymas

- PV plokštės, saulės kolektoriai, fotovoltinės PV čerpės ir t.t. Rekomenduojama naudoti **sauso ir vidutinio klimato sąlygomis**



Chemitek - Química Avançada, S.A.

Rua Dr. Francisco Sá Carneiro - Zona Industrial de Bouro, Letra C | 4740-010 Esposende, Portugal
info@chemitek.pt | www.chemitek.pt